Vertiv™ Geist™ ユニバーサルPDU (UPDU)

Vertiv™ Geist™ UPDUとファシリティサイドケーブルにより、IT電源インフラストラクチャの導入の複雑さを軽減します。

ユニバーサルPDU (UPDU)

概要

Geist ユニバーサルPDUは、市場で最も汎用性に優れた堅牢なラックPDUです。
UPDUの電源入力として、地域特有の電源環境に対応したファシリティサイドケーブルを組み合わせることで、管理を簡素化し、世界中で迅速な展開を可能にします。

5年保証
購入後*120*日以内に製品を登録した場合、標準の*3*年保証が*5*年に延長されます。

ファシリティサイドケーブル (FSC)

16/20A, 3P+N+E (IP44)
FSC3U001

ユニバーサルアプリケーション

ユニバーサルPDUを使用して、グローバルITインフラの共通的なアプローチが可能です。 単一モデルを世界中のデータセンターの全てのラックに導入し、一貫性の向上と在庫管理の簡素化が実現できます。

構成

ユニバーサルPDUは、さまざまなレセプタクル数、監視レベル、および管理オプションを備えたホリゾンタルおよびバーチカル構成で利用できます。

対応規格

ユニバーサルPDU
- UL Certified
- CE Marked
- China RoHS & RoHS Compliant
- RCM Mark (EMC only)

ファシリティサイドケーブル
- UL Certified
- CE Marked
- China RoHS & RoHS Compliant
- PSE

電源環境

各地域ごとに固有のファシリティサイドケーブルを選択します。 ファシリティサイドケーブルは、さまざまなグローバル電源環境に対応しています。

セレクション方法

ステップ1. 予想される最大ラック電力使用量に基づいてユニバーサルPDUモデルを選択
ステップ2. 2Uホリゾンタルまたは0Uバーチカルのいずれかと、コンセント構成オプションを選択
ステップ3. 必要な監視および管理機能のレベルを決定、アップグレード可能なIMD (Interchangeable Monitoring Device)により、テクノロジーの進歩やビジネスニーズの変化に応じてテクノロジーをアップグレード可能

ユニバーサルPDU 在庫モデル

Model	rPDU Type	rPDU Sub-Type	Horizontal/ Vertical	PDU Ratings	Breaker Qty	Max kW	Receptacle Qty / Type
UI30006L	Monitored	Unit Level	Vertical	16A 3~ WYE 230/415V max, 24A 3~ Delta 208V max, 48A 1~ 240V max	3	11kW	24 U-Lock C13, 12 U-Lock C19
UI30007L	Monitored	Unit Level	Vertical	32A 3~ WYE 230/415V max, 48A 3~ Delta 208V max, 63A 1~ 240V max	6	22kW	24 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
UI30023	Monitored	Unit Level	Vertical	WYE 230/415V max, 24A 3~ Delta 208V max, 48A 1~ 240V max	3	11kW	48 Combination Outlet C13 / C19
UI30026	Monitored	Unit Level	Vertical	32A 3~ WYE 230/415V max, 48A 3~ Delta 208V max, 63A 1~ 240V max	6	22kW	30 Combination Outlet C13 / C19
UU30009L	Switched	Outlet Level Monitoring	Vertical	16A 3~ WYE 230/415V max, 24A 3~ Delta 208V max, 48A 1~ 240V max	3	11kW	30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
UU30010L	Switched	Outlet Level Monitoring	Vertical	32A 3~ WYE 230/415V max, 48A 3~ Delta 208V max, 63A 1~ 240V max	6	22kW	18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19

利用可能な*Vertiv Geist UPDU*モデルの完全なリストについては、*Vertiv.com*の*rPDU*ファインダーにアクセスしてください。

ファシリティサイドケーブルの選択

ステップ4. 利用可能な施設の電力を特定するか、世界中の個々の場所または地域ごとに必要で適切な電力構成を選択

ファシリティサイドケーブル

Facility Side Cable			3 Breaker	6 Breaker
Model	Plug Type	Rating	kW (Max)	kW (Max)
FSC3U001	16/20A, 3P+N+E (IP44)	16/20A, 230/400V WYE	11.0kW	11.0kW
FSC3N001	L22-20P	20A, 230/400V WYE	11.0kW	11.0kW
FSC1P001	L6-30P	30A, 200V (Japan)	6.0kW	6.0kW
FSC1N001	L6-30P	30A, 208V	4.9kW	4.9kW
FSC3N002	L15-30P	30A, 208V Delta	8.6kW	8.6kW
FSC3N003	L21-30P	30A, 120/208V WYE	8.6kW	8.6kW
FSC1U001	30/32A, 2P+E (IP44)	30/32A, 208/230V	7.3kW	7.3kW
FSC3N004	L22-30P	30A, 230/400V WYE	11.0kW*	16.5kW
FSC3U002	30/32A, 3P+N+E (IP44)	30/32A, 230/400V WYE	11.0kW*	22.0kW
FSC3N005	CS8365	50A, 208V Delta	9.9kW*	14.4kW
FSC3N006	60A, 3P+E (IP44)	60A, 208V Delta	9.9kW*	17.2kW

* 内部回路ブレーカーによって制限される最大容量(kW)

Vertiv.com | **Vertiv Headquarters,** 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH, 43085, USA

© 2020 Vertiv Group Corp. All rights reserved. Vertiv™ and the Vertiv logo are trademarks or registered trademarks of Vertiv Group Corp. All other names and logos referred to are trade names, trademarks or registered trademarks of their respective owners. While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness here, Vertiv Group Corp. assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications, rebates and other promotional offers are subject to change at Vertiv's sole discretion upon notice.

SL-70516-JP (R09/20)